



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	ClimaSys CR
Категория	Резистивный нагреватель
Номинальная мощность, Вт	100 Вт
Входное напряжение	270...420 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм ²

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Температура окружающей среды при работе	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Класс электрической изоляции	Класс II
Сертификаты продуктов	UL VDE
Материал	Пластик для крышка Экструдированный алюминий для корпус
Высота	Внешний: 150 мм
Ширина	Внешний: 60 мм
Глубина	Внешний: 90 мм
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Монтаж	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--