



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	ClimaSys CR
Категория	Резистивный нагреватель
Номинальная мощность, Вт	10 Вт
Входное напряжение	110...150 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	2 винтовых зажима 2,5 мм <sup>2</sup>

### Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Температура окружающей среды при работе	-40...70 °С
Степень защиты IP	IP20
Класс электрической изоляции	Класс II
Сертификаты продуктов	UL VDE
Материал	Пластик для крышка Экструдированный алюминий для корпус
Высота	Внешний: 98 мм
Ширина	Внешний: 38 мм
Глубина	Внешний: 75 мм
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Монтаж	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--