



Основные характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Диапазон | ClimaSys CR |
| Категория | Резистивный нагреватель |
| Номинальная мощность, Вт | 20 Вт |
| Входное напряжение | 12...24 В постоянный ток 50/60 Гц |
| Электрическое соединение | 4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм ² |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочее положение | Вертикальный |
| Температура окружающей среды при работе | -40...70 °C |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Класс электрической изоляции | Класс II |
| Сертификаты продуктов | UL VDE |
| Материал | Пластик для крышка Экструдированный алюминий для корпус |
| Высота | Внешний: 98 мм |
| Ширина | Внешний: 38 мм |
| Глубина | Внешний: 75 мм |
| Условия эксплуатации | Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус |
| Монтаж | Защелками |
| Монтажная опора | DIN рейка 35 мм |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|