



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	ClimaSys CV
Категория	Вентилятор
Вид фильтра	Стандартный
Расход	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 98 м³/ч при 60 Hz Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 85 м³/ч при 50 Гц
[Us] номинальное напряжение питания	175...253 В
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц

### Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность	15 Вт 60 Hz 17 Вт 50 Гц
[In] номинальный ток	0.097 А 60 Hz 0.121 А 50 Гц
Уровень шума	46...49 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	Внешний: 170 мм
Ширина	Внешний: 150 мм
Глубина	Внешний: 62 мм
Размеры выреза	125 x 125 мм
Масса продукта	0.78 кг
Материал	Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпускающей решетки
Цвет	Выпускающая решетка: серый RAL 7035
Температура окружающей среды при работе	-20...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	50 Па расход 0 м³/ч
Электрическое соединение	Разъем Faston
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 шнур питания 1 шаблон выреза 1 выпускающая решетка передняя сторона 1 фильтр передняя часть осевого двигателя 2 защитная решетка на передней и задней поверхностях 1 осевой двигатель
Условия эксплуатации	Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Окружающая среда должна быть относительно чистой Следует избегать слишком частой замены фильтров Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Download Экологический Профиль Продукта</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--