

## Нагреватели с вентилятором FLH 250 – FLH 400



Серия нагревателей с вентилятором FLH состоит из двух нагревателей с мощностью нагрева 250 и 400 Вт. Данный вид нагревателей оптимален для использования в больших электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу.

Данные	FLH 250	FLH 400	Единица
Заказной номер	17025010007	17040010007	
	дополнительно вторая 17025010107	17040010107	
Мощность нагрева (T <sub>ос</sub> = +20 °С)	250	400	Вт
Макс. температура поверхности	70	85	°С
Потребление мощности	260	410	Вт
Пусковой ток	2,2 / 1,1	3,6 / 1,8	А
Вес	1035	1200	гр
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 20		
Воздушный поток	50 (50 Гц) / 61 (60 Гц)		м³/ч
Номинальное напряжение	230 В АС 50 / 60 Гц (другие напряжения доступны по запросу)		
Диапазон напряжений	207 - 258 В АС 50 / 60 Гц		
Рабочий цикл	100		%
Рабочий температурный диапазон	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158		°С / °F
Диапазон температур хранения	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158		
Положение при монтаже	любое, предпочтительно вертикальное		
Конструкция прибора	алюминиевый профиль, светлое анодирование		
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715 <sup>1</sup>		
Класс защиты	I		
Вид соединения	клеммное подключение		
Клеммное соединение	одножильный: 2 x 0,5 - 2,5 мм², многожильный: (луженый, с кабельным наконечником) 2 x 0,5 - 1,5 мм²		
Аксессуары	Штук	Заказной номер	Информация на стр.
Термостат	1	17111000000	244/246
Гигростат	1	17207000000	248
Внутренний вентилятор	1	18110000000	85

Допуск см. страницу 229

### Габаритные размеры

мм	FLH 250	FLH 400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	90
Y3	65	65
Z	104	104

