

Нагреватели с вентилятором FLH 250 SL FLH 275 SLM



Нагреватели с вентилятором FLH 250 SL и FLH 275 SLM предотвращают образование конденсата и обеспечивают равномерную температуру в шкафах.

- все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и, как следствие, является уникальным в своем роде. Нагреватели применяются на железных дорогах, при грузовых перевозках.
- могут применяться при сложных условиях эксплуатации (- 40 °С... + 70 °С)
- вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
- нагреватели подключаются с помощью внутреннего разъема
- компактный размер делает нагреватели идеальными для применения в корпусах, внутреннее пространство которых ограничено

Данные	FLH 250 SL	FLH 275 SLM	Единица
Заказной номер	17025110007	17027610007	
Мощность нагрева (Tос = +20 °С)	250	275	Вт
Макс. температура поверхности	70	70	°С
Потребление мощности	269	287	Вт
Пусковой ток	2,4	1,5	А
Вес	1500	955	гр
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 20		
Воздушный поток	160	50	м³/ч
Номинальное напряжение	230 В AC 50 / 60 Гц		
Диапазон напряжений	207 - 258 В AC 50 / 60 Гц		
Рабочий цикл	100		%
Рабочий температурный диапазон	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158		°С / °F
Диапазон температур хранения	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158		
Положение при монтаже	любое, предпочтительно вертикальное		
Конструкция прибора	оцинкованная сталь		
Тип установки	M6 винтовое присоединение		
Класс защиты	I		
Вид соединения	клеммное подключение		
Клеммное соединение	одножильный: 0,08 - 4,0 мм² (AWG 28-12), многожильный: (луженый, с кабельным наконечником) 0,08 - 2,5 мм² (AWG 28-14)		
Аксессуары	Штук	Заказной номер	Информация на стр.
Термостат	1	17111000000	244/246
Гигростат	1	17207000000	248
Внутренний вентилятор	1	18110000000	85

Допуск см. страницу 229

Габаритные размеры

мм	FLH 250 SL	FLH 275 SLM
X	126,5	91
Y	170,5	108
Z1	75	89
Z2	103	115

