

Нагреватель со встроенным термостатом FLH-T

Новая серия нагревателей со встроенным термостатом. Эта серия была специально разработана для работы в сложных условиях эксплуатации, особенно в составе ветровых турбин и для применения в телекоммуникационном секторе.



- все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и, как следствие, является уникальным в своем роде. Применяются на железных дорогах, при грузовых перевозках.
- могут использоваться в сложных условиях эксплуатации (- 40 °С...+ 70 °С)
- вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
- диапазон напряжения: 230 В / 115 В / 50/60 Гц

Данные	FLH-T 250	FLH-T 400	FLH-T 600	FLH-T 800	FLH-T 1000	Ед.	
Заказной номер	230 В	17025310007	17040310007	17060310007	17080310007	17099310007	
	115 В	17025315007	17040315007	17060315007	17080315007	17099315007	
Мощность нагрева (Тос = + 20 °С)	250	400	600	800	1000	Вт	
Потребление мощности	300	450	650	850	1050	Вт	
Пусковой ток	0,7	2,6	3,4	4,3	5,2	А	
Тип подшипника	вентилятор	шариковый подшипник					
Промежуток между сервисным обслуживанием L ₁₀ (+ 25 °С)	52500					ч	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 20						
Вес	1,0	1,1	1,2	1,4		кг	
Поток воздуха	50 Гц	160			180	м³/ч	
	60 Гц	180					
Номинальное напряжение	115 В или 230 В AC 50/60 Гц						
Диапазон напряжений	104 - 127 В или 207 - 253 В AC 50/60 Гц						
Рабочий цикл	100%						
Диапазон установки	-20 ... +40 (-4 ... +104)					°С (°F)	
Разница температур при включении	< 7					К	
Погрешность точки переключения	± 4						
Рабочая температура	-40 ... +70 (-40 ... +158)					°С (°F)	
Диапазон температур хранения	-40 ... +70 (-40 ... +158)						
Положение при монтаже	любое, предпочтительно вертикальное						
Конструкция прибора	пластик UL 94V-0, цвет черный						
Тип установки	винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)						
Класс защиты	II (двойная изоляция)						
Вид соединения	2-х полюсная клемма						
Клеммное соединение	2,5 мм² сечение провода, усилие затяжки 0,8 Нм						
Аксессуары	Штук	Заказной номер			Информация на стр.		
Гигростат	1	17207000000			192		
Внутренний вентилятор	1	18110000000			71		

Допуск к эксплуатации см. страницу 175

Габаритные размеры

мм	FLH-T
X	150
X1	138
X2	6
X3	5,4
Y	100
Z	164
Z1	100
Z2	13,3
Z3	5

